

HIGH POWER ENGINE OIL
YÜKSEK GÜÇLÜ MOTOR YAĞI

Tecnoil
MADENİ YAĞLAR

www.tecnoil.com.tr

Neden Tecnoil ?

- Gelişen motor teknolojisi ile motorların hacimleri küçüldü ve içindeki basınç arttı. Artan basınç; metal temasını arttırıyor ve bu da yüksek basınç riskini yaratıyor. Bu yüzden de güçlü bir yağa ihtiyacın var.
- En yüksek basınç koşulları altında ve farklı motor devirlerinde bile 2 kat daha güçlü film tabakası ile motorun içindeki kritik parçaların birbirleriyle olan sürtünmesini azaltmada %45'e kadar daha güçlü!
- Sürtünme azaltıcı özelliğiyle motordaki mekanik kayıpları azaltır ve bu özelliğiyle motorun randımanını arttırır, yakıt ekonomisi sağlar.
- Deterjan özelliğiyle motoru temizler ve yakıt sistemine zarar veren birikintileri azaltır. Enjektörler ve emme supapları gibi motorun hassas parçalarının temizliğini yaparak motorun daha sağlıklı çalışmasını sağlar, ömrünü uzatır.
- Yakıt sistemini paslanmaya karşı korur.
- Motor sesini 2 dB (%37 oranında) azaltır.
- Çevrecidir, motora ve çevreye zarar veren kükürt oranı normal motorine göre çok daha düşüktür (max 10 ppm). Ayrıca egzoz gazı emisyonu dengelenmiş ve düşürülmüştür.
- Üretimindeki üstün teknoloji dolum sırasındaki köpük oluşumunu azaltır. Oluşan köpük 5 saniyeden daha kısa bir sürede kaybolur.

Why is that Tecnoil ?

- With the developing engine technology, the volumes of the engines have decreased and the pressure inside has increased. increased pressure; increases the metal contact, which creates the risk of high pressure. That's why you need a strong oil.
- Even under the highest pressure conditions and at different engine speeds, with 2 times stronger film layer, the critical inside of the engine Up to 45% stronger at reducing friction between parts!
- It reduces mechanical losses in the engine with its friction-reducing feature, and with this feature, it increases the efficiency of the engine and provides fuel economy.
- With its detergent feature, it cleans the engine and reduces deposits that damage the fuel system. such as injectors and intake valves
- By cleaning the sensitive parts of the engine, it ensures a healthier operation of the engine and prolongs its life.
- Protects the fuel system against corrosion.
- Reduces engine noise by 2 dB (37%).
- It is environmentally friendly, its sulfur content, which harms the engine and the environment, is much lower than normal diesel (max 10 ppm). In addition, exhaust gas emissions are balanced and reduced.
- The superior technology in its production reduces foam formation during filling. The resulting foam disappears in less than 5 seconds.

لماذا هذا Tecnoil

مع تطور تكنولوجيا المحرك ، انخفضت أحجام المحركات وزاد الضغط الداخلي. زيادة الضغط يزيد من ملامسة المعدن ، مما يؤدي إلى خطر ارتفاع الضغط. لهذا السبب تحتاج إلى زيت قوي حتى في ظل أعلى ظروف الضغط وسرعات مختلفة للمحرك ، مع طبقة غشاء أقوى مرتين ، وهي الحرجة داخل المحرك أقوى بنسبة تصل إلى 45 ٪ في تقليل الاحتكاك بين الأجزاء يقلل من الخسائر الميكانيكية في المحرك بخاصية تقليل الاحتكاك ، وهذه الميزة يزيد من كفاءة المحرك ويوفر الاقتصاد في استهلاك الوقود بفضل ميزة المنظفات ، يقوم بتنظيف المحرك وتقليل الترسبات التي تتلف نظام الوقود. من خلال تنظيف الأجزاء الحساسة من المحرك مثل المحاقن وصمامات السحب ، فإنه يضمن تشغيل أكثر صحة للمحرك ويطيل من عمره يحمي نظام الوقود من التآكل يقلل ضوضاء المحرك بمقدار 2 ديسيبل (37 ٪) إنه صديق للبيئة ، ومحتوى الكبريت الذي يضر بالمحرك والبيئة أقل بكثير من الديزل العادي (يحد أقصى 10 جزء في المليون). بالإضافة إلى ذلك ، يتم موازنة انبعاثات غاز العادم وتقليلها تقلل التكنولوجيا الفائقة في إنتاجها من تكوين الرغوة أثناء التعبئة. الرغوة الناتجة تختفي في أقل من 5 ثوان

İçindekiler / index / المحتويات

Üretim Tesisi

Production Facility / إنتاج منشأة

6 / 7

Üretim Etapları

Production Stages / إنتاج مراحل

8 / 11

Ar-Ge Laboratuvarı

R&D Laboratory / مختبر بحث وتطوير

12 / 13

Otomotiv Yağları

Automotive Oils / زيوت السيارات

14 / 16

2 & 4 Zamanlı Motor Yağları

2 & 4 Stroke Engine Oils / وت محركات 2 و 4 أشواط

18 / 19

Endüstriyel & Hidrolik Yağlar

Industrial & Hydraulic Oils / الزيوت الصناعية والهيدروليكية

20 / 21

Ticari Araç Yağları

Commercial Vehicle Oils / زيوت المركبات التجارية

22 / 23

Dişli Yağlar

Gear Oils / زيوت التروس

24 / 25

Antifriz

Antifreeze / التجمد

26 / 28

Gres Yağları

Grease / شحم

29

Özel Ürünler

Special Products / الشحوم و المنتجات الخاصة

30

HAKKIMIZDA

Baki Lojistik LTD. ŞTİ. madeni yağlar ve oto bakım ürünleri tedarik, depolama ve pazarlaması ile müşterilerimize çözüm ortağı olmaktadır. Madeni yağlarda ve diğer destekleyici ürünlerimizde tescilli markamız olan Tecnoil ile ihtiyaçlarınızı doğrudan, kaliteli ve uygun zamanda teslimatı ile piyasada güvenin ve istikrarın sembolü olarak kendini ispatlamıştır.

Firmamız toplamda 5.000 m2 alan üzerine kurulu, yıllık 10.000 ton üretim kapasitesine sahip, sonteknoloji makina ekipmanları ile üretim aşamalarını gerçekleştirmektedir. Firmamız tüketici odaklı çalışan, ulaşılabilirliği yüksek, ürün tedariki konusunda başarılı bir yerdedir.

Ürettiğimiz ürünlerin herbir çeşidinden stoklarında hazır bulunmakta ve Sipariş üzerine kendi araçlarımız ile ürünler sevk edilmektedir. Kurulduğu yıldan bu güne satışlarını katlayarak büyüyen şirketimiz son yıllarda ihracata yönelerek satışlarını arttırmakta ve 20 den fazla ülkeye ihracat projeleri gerçekleştirmektedir.

Firmamız, kısa zaman içerisinde uzun bir yol almıştır. Ancak, bu elbette yeterli değildir. Tecnoil bugün yurdumuzda ve dünyanın çeşitli ülkelerinde, otomotiv ve sanayi yağlarında araç bakım ürünlerine, birçok değişik yağ seçeneğini sunmasının yanı sıra, geçmişten aldığı deneyimi ve sürekli olarak ürünlerini geliştirmekte, hizmet verdiği sektördeki firmalara akıcı ve yenilikçi çözümler sunmakta, uygulandığı eğitim programları ve satış sonrası destek hizmetleri ile doğru ürünün, doğru yerde, uygun ve en ekonomik şekilde kullanılması konusunda sektör üyelerini bilinçlendirmekte ve yönlendirmektedir.

ABOUT US

Baki Logistics LTD. STI. It becomes a solution partner to our customers with the supply, storage and marketing of mineral oils and auto care products. Tecnoil, our registered brand in mineral oils and other supporting products, has proven itself as a symbol of trust and stability in the market with its direct, high quality and timely delivery of your needs.

Our company is established on a total area of 5,000 m2, has an annual production capacity of 10,000 tons, and carries out the production stages with state-of-the-art machinery equipment.

Our company is in a place that is consumer-oriented, has high accessibility, and is successful in product supply. All kinds of products we produce are available in stock and products are shipped with our own vehicles upon order.

Our company, which has grown by multiplying its sales since its establishment, has been increasing its sales by turning to exports in recent years and carries out export projects to more than 20 countries. Our company has come a long way in a short time. However, this is of course not enough.

Today, Tecnoil, offers many different oil options for automotive and industrial oils, automotive and industrial oils in our country and in various countries of the world. With its services, it raises awareness and guides the members of the sector about using the right product in the right place, in the most appropriate and most economical way.

معلومات عنا

شركة باكي لوجيستكس المحدودة هي شريك حلول لعملائنا من خلال توريد وتخزين وتسويق الزيوت المعدنية ومنتجات العناية بالسيارات. وقد أثبتت علامتنا التجارية المسجلة، تكتويل، جدارتها كرمز للثقة والاستقرار في السوق من خلال توفير توصيل مباشر وعالي الجودة وفي الوقت المحدد للزيوت المعدنية والمنتجات الداعمة الأخرى.

تميز شركتنا، التي تقع على مساحة إجمالية تبلغ 5000 متر مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 10000 طن، وتستخدم أحدث الآلات والمعدات في جميع مراحل الإنتاج. تميز شركتنا بتركيزها على العملاء، وسهولة الوصول إليهم، ونجاحها في توريد المنتجات.

نوفر جميع أنواع منتجاتنا، ونشحنها عند الطلب باستخدام مركباتنا الخاصة. منذ تأسيسها، شهدت شركتنا نمواً هائلاً في المبيعات، وزادت تركيزها على التصدير في السنوات الأخيرة، ونفذت مشاريع تصديرية لأكثر من 20 دولة.

لقد قطعت شركتنا شوطاً طويلاً في وقت قصير. ومع ذلك، هذا ليس كافياً. نقدم تكتويل اليوم مجموعة واسعة من زيوت التشحيم للسيارات والصناعات ومنتجات العناية بالمركبات في تركيا وحول العالم. وتعتمد الشركة على خبرتها العريقة وتطور منتجاتها باستمرار. ونقدم حلولاً سلسلة وابتكراً للشركات في القطاع الذي نخدمه. كما نساهم في رفع مستوى الوعي وإرشاد أعضاء القطاع إلى استخدام المنتج المناسب في المكان المناسب، وبالطريقة الأنسب والأكثر اقتصاداً، من خلال برامجها التدريبية وخدمات دعم ما بعد البيع.



▸ BELGELERİMİZ | OUR DOCUMENTS | وثائقنا





ÜRETİM TESİSİ

TR Uluslararası standartları dikkate alan Tecnoil Madeni Yağ; madeni yağ ve gres üretim tesisi ile dünya standartlarında ürünler sunma gayreti içerisinde. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO/TS 29001 Petrol, Gaz ve Petrokimya Sektörü Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan madeni yağ ve gres üretim tesisi, tüm süreçlerde en iyiyi sunabilmeyi ilke edinmiştir.

PRODUCTION FACILITY

EN Taking into account international standards, Tecnoil Mineral Oil; With its mineral oil and grease production facility, it strives to offer world-class products. Having successfully completed the ISO 9001 Quality Management System, ISO 14001 Environmental Management System, ISO/TS 29001 Oil, Gas and Petrochemical Sector Quality Management System certification processes, the lubricant and grease production facility has adopted the principle of offering the best in all processes.

إنتاج منشأة

AR المعدنية ؛ مع منشأة إنتاج الزيوت المعدنية Tecnoil مع مراعاة المعايير الدولية ، النفط والشحوم ، فإنها تسعى جاهدة لتقديم منتجات ذات مستوى عالمي. بعد الانتهاء بنجاح من ISO 9001 و ISO 14001 و ISO / TS نظام إدارة البيئة نظام إدارة الجودة لعمليات شهادة نظام إدارة الجودة لقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات ، تبنت 29001 منشأة إنتاج مواد التشحيم والشحوم مبدأ تقديم الأفضل في جميع العمليات





ÜRETİM ETAPLARI

Her ürün grubu için farklı hammaddelerin kullanıldığı üretim prosesinde, madeni yağ ve gres taleplerinin zamanında teslim edilebilmesi, doğru tedarik süreçleri ve etkin hammadde stok yönetimi ile mümkün olmaktadır. Farklı hammadde grupları için özel ayrılmış stok tankları, tedarik süreçlerinde meydana gelebilecek aksamaların üretim süreçlerini etkilemesinin önüne geçer ve farklı hammaddelerin aynı stok tanklarında bekletilmesiyle oluşabilecek kontaminasyon riskini de ortadan kaldırmaktadır.

PRODUCTION STAGES

In the production process, where different raw materials are used for each product group, timely delivery of mineral oil and grease demands is possible with correct supply processes and effective raw material stock management. Specially reserved stock tanks for different raw material groups prevent disruptions that may occur in the supply processes from affecting the production processes, and also eliminates the risk of contamination that may occur by keeping different raw materials in the same stock tanks.

إنتاج مراحل

في عملية الإنتاج ، حيث يتم استخدام مواد خام مختلفة لكل مجموعة منتجات ، يكون التسليم في الوقت المناسب لمتطلبات الزيوت المعدنية والشحوم ممكنًا من خلال عمليات التوريد الصحيحة وإدارة مخزون المواد الخام الفعالة. تمنع خزانات المخزون المحجوزة خصيصًا لمجموعات المواد الخام المختلفة الاضطرابات التي قد تحدث في عمليات التوريد من التأثير على عمليات الإنتاج ، كما تقضي أيضًا على مخاطر التلوث التي قد تحدث عن طريق الاحتفاظ بالمواد الخام المختلفة في نفس خزانات المخزون





ÜRETİM ETAPLARI

Üretim

Otomasyon sistemi ile donatılmış üretim tankları, hammaddelerin otomasyon ekranına veri girişi yapılarak aktarılmasına olanak sağlamaktadır. Otomatik karıştırıcılar ve sirkülasyon pompaları, son ürün kalitesinin her üretimde standart olmasını sağlayacak etkin karışım için önemlidir. Üretim tanklarının her birinin aynı anda farklı ürün gruplarında ürünler üretebilmesi sayesinde, zaman, enerji ve ürün talepleri en doğru şekilde yönetilmektedir.

PRODUCTION STAGES

Production

Production tanks equipped with an automation system allow raw materials to be transferred to the automation screen by entering data. Automatic mixers and circulation pumps are important for effective mixing that will ensure the quality of the end product is standard in every production. Time, energy and product demands are managed in the most accurate way, thanks to the fact that each of the production tanks can produce products in different product groups at the same time.

إنتاج مراحل

تسمح خزانات الإنتاج المزودة بنظام التشغيل الآلي بنقل المواد الخام إلى شاشة الأتمتة عن طريق إدخال البيانات. تعتبر الخلاطات الأوتوماتيكية ومضخات الدوران مهمة للخلط الفعال الذي يضمن أن جودة المنتج النهائي هي المعيار في كل إنتاج. تتم إدارة متطلبات الوقت والطاقة والمنتج بأكثر الطرق دقة ، وذلك بفضل حقيقة أن كل خزان إنتاج يمكنه إنتاج منتجات في مجموعات منتجات مختلفة في نفس الوقت.

ÜRETİM ETAPLARI

PRODUCTION STAGES

إنتاج مراحل

TR

Dolum

IBC, varil, teneke, HDPE ambalaj gibi birçok ambalaj çeşidinin dolunun eş zamanlı gerçekleştirilebilmesine olanak veren dolum makineleri, müşterilerin ihtiyaçlarını en doğru ambalajlarda karşılamak için tasarlanmıştır.

EN

Filling

Filling machines, which allow simultaneous filling of many types of packaging such as IBC, barrel, tin, HDPE packaging, are designed to meet the needs of customers in the most accurate packaging.

AR

حشوة

تم تصميم آلات التعبئة ، التي تسمح بالتعبئة المتزامنة للعديد من أنواع العبوات مثل عبوات HDPE والبرميل ، والقصدير ، و IBC لتلبية احتياجات العملاء في أكثر العبوات دقة

TR

Teknolojik

Dolum makinelerinin bilgisayar denetimli ve otomasyona dayalı sistemlerle kontrol edilmesi sayesinde üretim süreçleri en hızlı şekilde yönetilmektedir.

EN

Technological

Thanks to the control of filling machines with computer-controlled and automation-based systems, production processes are managed in the fastest way.

AR

التكنولوجية

بفضل التحكم في آلات التعبئة بأنظمة التحكم في الكمبيوتر والقائمة على الأتمتة ، تتم إدارة عمليات الإنتاج بأسرع طريقة





TR

AR-GE LABARATUVARI

Üstün analiz cihazları ve uzman kadrosuyla madeni yağ ve gres yağ laboratuvarları, dünyada meydana gelen tüm gelişmeleri aynı hızla bünyesine katmakta ve konusunda kanıtlanmış uzmanlığı ile sektöre yön vermektedir.

EN

R&D LABORATORY

With its superior analysis devices and expert staff, the mineral oil, grease and fuel oil laboratory incorporates all the developments in the world at the same speed and guides the sector with its proven expertise.

AR

مختبر بحث وتطوير

مع أجهزة التحليل المتفوقة والموظفين الخبراء ، يدمج مختبر الزيوت المعدنية والشحوم وزيت الوقود جميع التطورات في العالم بنفس السرعة ويوجه القطاع بخبرته المثبتة.

OTOMOTİV YAĞLARI

Automotive Oils

زيوت السيارات

Tecnoil

OTOMOTİV YAĞLARI

SAE 20W-50



4 LT



1 LT

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT

TR Tecnoil 20w50 yüksek kaliteli baz yağlara yüksek performans katıkları eklenerek üretilen benzinli ,dizel motor yağıdır. Özellikle zor şartlar altında çalışan, dur-kalk tipi şehir içi trafikte seyreden araçlar için uygundur.

Kullanıldığı Yerler: Yüksek performanslı motorları da içeren binek otomobiller ve hafif ticari vasıtaların benzinli, dizel, lpg motorlarında kullanılır. Şehir içi trafik ve otoyol gibi zor koşullarda her mevsim rahatlıkla kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- İlk çalışma anından itibaren motorun her parçasını mükemmel korur.
- Isı değişiminin yağ viskozitesi üzerinde etkisini azaltarak yağ filmi kalınlığını korur.
- Motoru asidik artıkların kimyasal etkisine karşı koruyarak aşınmayı önler.
- Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
- Aktif tortuları ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.

EN Tecnoil 20w50 Gasoline, diesel engine produced by adding high performance additives to high quality base oils. It is especially suitable for vehicles operating under difficult conditions and driving in stop-go type urban traffic.

Applications: Passenger cars and light commercial vehicles including high performance engines, gasoline, It is used in diesel, lpg engines. It can be used easily in all seasons in difficult conditions such as urban traffic and highways.

FEATURES AND BENEFITS

- It perfectly protects every part of the engine from the first moment of operation.
- It protects the oil film thickness by reducing the effect of heat change on oil viscosity.
- It prevents wear by protecting the engine against the chemical effects of acidic residues.
- It provides high engine power by reducing friction in the engine.
- It keeps the engine clean by preventing active deposits and sludge formation.

AR Benzinli , dizel motorun her parçasını mükemmel korur. Özellikle zor şartlar altında çalışan, dur-kalk tipi şehir içi trafikte seyreden araçlar için uygundur. Yüksek performanslı motorları da içeren binek otomobiller ve hafif ticari vasıtaların benzinli, dizel, lpg motorlarında kullanılır. Şehir içi trafik ve otoyol gibi zor koşullarda her mevsim rahatlıkla kullanılır.

المميزات والفوائد

إنه يحمي تمامًا كل جزء من المحرك من اللحظة الأولى للتشغيل يحمي سمك غشاء الزيت عن طريق تقليل تأثير تغير الحرارة على لزوجة الزيت يمنع التآكل عن طريق حماية المحرك من التأثيرات الكيميائية للمخلفات الحمضية يوفر قوة محرك عالية عن طريق تقليل الاحتكاك في المحرك يحافظ على المحرك نظيفًا عن طريق منع الرواسب النشطة وتكوين الحمأة الميزات والفوائد

SAE 15W-40



4 LT



1 LT

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT

TR Tecnoil 15w40 üstün kaliteli mineral baz yağlara yüksek performans katıkları eklenerek üretilen dizel motor yağıdır. Motorun düzenli çalışmasını sağlar, zararlı tortu, çamur ve vernik oluşumunu engeller. Kullanıldığı Yerler: Yüksek devirli ve turboşarjlı eski ve yeni tip dizel motorlarda kullanılır. Özellikle binek ve hafif ticari dizel araçlar için uygundur.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.

EN Tecnoil 15w40 is a diesel engine oil produced by adding high performance additives to high quality mineral base oils. It ensures the regular operation of the engine and prevents the formation of harmful residues, sludge and varnish. Application Areas: Used in high speed and turbocharged old and new type diesel engines. It is especially suitable for passenger and light commercial diesel vehicles.

FEATURES AND BENEFITS

- It prevents the formation of deposits and deposits in hot and cold conditions and keeps the engine clean.
- It facilitates the first start-up in cold weather and provides effective lubrication in hot weather.
- It does not decrease, does not decrease in pressure, does not foam even under the most severe operating conditions.
- Extends the time between oil change periods.

AR هو زيت محرك ديزل يتم إنتاجه عن طريق إضافة مواد مضافة عالية الأداء إلى زيوت الأساس المعدنية عالية الجودة. 15w 40 يضمن التشغيل المنتظم للمحرك ويمنع تكون المخلفات الضارة والحمأة والورنيش. مجالات التطبيق: يستخدم في محركات الديزل من النوع القديم والجديد عالي السرعة والشاحن التوربيني. إنها مناسبة بشكل خاص لمركبات الديزل التجارية الخفيفة والركاب

المميزات والفوائد

يمنع تكوين الرواسب في الظروف الساخنة والباردة ويحافظ على نظافة المحرك يسهل بدء التشغيل الأول في الطقس البارد ويوفر تزييتًا فعالًا في الطقس الحار لا ينقص ، ولا ينقص الضغط ، ولا رغوة حتى في ظل ظروف التشغيل الأكثر قسوة يطيل الوقت بين فترات تغيير الزيت

SAE 10W-40



4 LT



1 LT

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT

Tecnoil

OTOMOTİV YAĞLARI

TR Geliştirilmiş yeni formülü ile 4 kata kadar daha fazla aşınma koruması sağlayan oil 10W-40, yeni katık teknoloji ile üretilmiş motor yağıdır. **Kullanıldığı Yerler:** SAE 10W-40 viskozite sınıfında ACEA A3/B4 performans seviyesinde motor yağı talep eden benzinli ve dizel tüm binek ve hafif ticari araçlara önerilebilir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Daha uzun yağ değişim aralığı sağlayarak yağın yaşlanmasını yavaşlatır.
- Yakıttan en iyi verimin alınmasını sağlar, motor verimini artırır.
- Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
- Daha hızlı ilk çalışma ve çok hızlı koruma sağlar.
- Ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.

EN 10W-40, which provides up to 4 times more wear protection with its new developed formula, is an engine oil produced with new additive technology. **Application Areas:** It can be recommended to all passenger and light commercial vehicles with gasoline and diesel demanding ACEA A3/B4 performance level engine oil in SAE 10W-40 viscosity class.

FEATURES AND BENEFITS

- Provides maximum fuel economy, keeps the engine clean.
- It slows down the aging of the oil by providing longer oil change intervals.
- It provides the best efficiency from the fuel, increases the engine efficiency.
- It provides high engine power by reducing friction in the engine.
- It provides faster start-up and very fast protection.
- It prevents oil film tearing by keeping the viscosity of the oil under control even under severe conditions.

AR 10W-40 ، هو زيت محرك يتم إنتاجه باستخدام تقنية ، 10W-40 ، الذي يوفر حماية أكبر حتى 4 مرات من التآكل بتركيبته الجديدة المطورة ، مضافة جديدة. مجالات التطبيق: يمكن التوصية به لجميع سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة التي تعمل بالبنزين والدiesel التي تتطلب SAE 10W-40 في فئة اللزوجة ACEA A3 / B 4 مستوى أداء زيت المحرك

الميزات والفوائد

- يوفر أقصى قدر من الاقتصاد في استهلاك الوقود ، ويحافظ على نظافة المحرك
- يطيل تقادم الزيت من خلال توفير فترات تغيير الزيت أطول
- يوفر أفضل كفاءة من الوقود ، ويزيد من كفاءة المحرك
- يوفر قوة محرك عالية عن طريق تقليل الاحتكاك في المحرك
- يوفر بدء تشغيل أسرع وحماية سريعة جدًا
- يمنع تمزق غشاء الزيت عن طريق الحفاظ على لزوجة الزيت تحت السيطرة حتى في ظل الظروف القاسية

TR Üstün teknoloji ürünü baz yağlara yüksek performans katıkları eklenerek üretilen, dizel,benzinli,lpg motor yağıdır. Geleneksel motor yağlarının üstesinden gelemediği zorlu koşullar için uygundur.

Kullanıldığı Yerler: SAE 5W-40 viskozite sınıfında ACEA A3/B4 performans seviyesinde motor yağı talep eden tüm binek ve hafif ticari araçların, çok noktadan yakıt püskürtmeli benzinli, dizel ve LPG'li motorları için uygundur. Bu yağ ile herhangi bir katkı maddesi kullanılmaması tavsiye edilir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Hızlı, zorlu ve yüksek sıcaklıktaki çalışma koşullarında bile mükemmel koruma sağlar.
- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Daha uzun yağ değişim aralığı sağlayarak yağın yaşlanmasını yavaşlatır.
- Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
- Mükemmel oksidasyon dayanımı sağlar.

EN It is a diesel, gasoline, LPG engine oil produced by adding high performance additives to high technology base oils. It is suitable for demanding conditions that conventional engine oils cannot cope with. **Application Areas:** It is suitable for multi-point fuel injection gasoline, diesel and LPG engines of all passenger and light commercial vehicles that require ACEA A3/B4 performance level engine oil in SAE 5W-40 viscosity class. It is recommended not to use any additives with this oil.

FEATURES AND BENEFITS

- It provides excellent protection even in fast, tough and high temperature working conditions.
- Provides maximum fuel economy, keeps the engine clean.
- It slows down the aging of the oil by providing longer oil change intervals.
- It provides high engine power by reducing friction in the engine.
- It provides excellent oxidation resistance.

AR إنه زيت محرك يعمل بالبنزين والبنزين وغاز البترول المسال يتم إنتاجه عن طريق إضافة مواد مضافة عالية الأداء إلى زيوت أساسية عالية التقنية. إنه مناسب للظروف الصعبة التي لا تستطيع زيوت المحركات التقليدية مواجهتها. مجالات التطبيق: مناسب لمحركات البنزين والبنزين وغاز البترول المسال متعددة النقاط لحقن الوقود لجميع يوصى بعدم استخدام أي . SAE 5W-40 في فئة اللزوجة ACEA A3 / B 4 سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة التي تتطلب مستوى أداء زيت المحرك مواد مضافة مع هذا الزيت

الميزات والفوائد

- إنه يوفر حماية ممتازة حتى في ظروف العمل السريعة والقاسية والمرتفعة
- يوفر أقصى قدر من الاقتصاد في استهلاك الوقود ، ويحافظ على نظافة المحرك
- يطيل تقادم الزيت من خلال توفير فترات تغيير الزيت أطول
- يوفر قوة محرك عالية عن طريق تقليل الاحتكاك في المحرك
- يوفر مقاومة أكسدة ممتازة

SAE 5W-40



4 LT



1 LT

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT

OTOMOTİV YAĞLARI

Automotive Oils

زيوت السيارات

Tecnoil

OTOMOTİV YAĞLARI

SAE 5W-30



4 LT



1 LT

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT

TR

5W30 motor yağı özel katırlarla formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren emisyon düşürücü sistemlere sahip araçlar için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır. **Kullanıldığı Yerler:** DPF ve SCR içeren egzoz emisyon sistemleri ile donatılmış dizel binek ve hafif ticari araçlar ile katalitik konvertörlü benzinli araçlarda kullanılabilir. Bu yağ ile herhangi bir katkı kullanılmaması tavsiye edilir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Yüksek motor performansı sağlar.
- Egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatır.
- Düşük emisyon üretilmesine katkı sağlayarak çevreyi korur.
- Tortu ve birikinti oluşumunu azaltarak motorun temiz kalmasını sağlar.
- Yakıt tasarrufuna yardımcı olur

EN

5W30 engine oil is a new generation engine oil formulated with special additives and produced for vehicles with emission reduction systems containing DPF and SCR. **Application Areas:** It can be used in diesel passenger cars and light commercial vehicles equipped with exhaust emission systems containing DPF and SCR, and gasoline vehicles with catalytic converters. It is recommended not to use any additives with this oil.

FEATURES AND BENEFITS

- It provides high engine performance.
- Extends the life of exhaust emission systems.
- It protects the environment by contributing to the production of low emissions.
- It keeps the engine clean by reducing the formation of deposits and deposits.
- Helps save fuel

AR

هو زيت محرك من الجيل الجديد تم تركيبه بإضافات خاصة ويتم إنتاجه للمركبات ذات أنظمة تقليل الانبعاثات التي 15W 30 زيت المحرك مجالات التطبيق: يمكن استخدامه في سيارات الركاب التي تعمل بالديزل والمركبات التجارية الخفيفة المجهزة بأنظمة DPF و SCR تحتوي على ومركبات البنزين ذات المحولات الحفازة. يوصى بعدم استخدام أي مواد مضافة مع هذا الزيت DPF و SCR انبعاثات الادم التي تحتوي على

المميزات والفوائد

- يوفر أداء محرك عالي
- يطيل من عمر أنظمة انبعاث الادم
- يحمي البيئة من خلال المساهمة في إنتاج انبعاثات منخفضة
- يحافظ على المحرك نظيف عن طريق تقليل تشكل الرواسب والرواسب
- يساعد في توفير الوقود

Diğer Otomotiv Yağları

Other Automotive Oils

زيوت سيارات أخرى



SAE OW-16

SAE OW-20



SAE OW-30

SAE 10W-30

GÜVENİLEN VE TAVSİYE EDİLEN YAĞ

MADENİ YAĞ TEKNOLOJİSİNDE LİDER MARKA OLARAK TÜM ARAÇLARA UYGUN
YÜKSEK PERFORMANSLI MOTOR YAĞLARI ÜRETİYORUZ.

TECNOİL OLARAK, OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN HER GÜN DAHA DA ZORLAŞAN
ÇEVRE NORMLARINA UYABİLEN MOTOR YAĞI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR ROL
OYNUYORUZ. GELİŞİYORUZ VE SÜREKLİ GELİŞTİRİYORUZ.

TRUSTED AND RECOMMENDED OIL

AS THE LEADING BRAND IN MINERAL OIL TECHNOLOGY, WE PRODUCE HIGH
PERFORMANCE MOTOR OILS SUITABLE FOR ALL VEHICLES.

AS TECNOİL, THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IS DIFFICULT EVERYDAY WE PLAY AN IMPOR-
TANT ROLE IN PRODUCTION OF ENGINE OIL THAT FITS ENVIRONMENTAL NORMS.
WE ARE DEVELOPING AND CONTINUOUSLY DEVELOPING.

موثوق و

زيت موصى به

بصفتنا العلامة التجارية الرائدة في تكنولوجيا الزيوت المعدنية ، فإننا ننتج زيوت محركات عالية الأداء ومناسبة
لجميع المركبات

فإن صناعة السيارات صعبة كل يوم ، TECNOİL ،

نلعب دورًا مهمًا في إنتاج زيت المحرك الذي يناسب القواعد البيئية. نحن نطور ونطور باستمرار



Tecnoil

2 & 4 ZAMANLI MOTOR YAĞLARI

2 & 4 Stroke Engine Oils

زيت محركات 2 و 4 أشواط

SAE 20W-50

1 LT



TR

Tecnol Dört zamanlı 10W40, 15W40, 20W50 mineral ve sentetik teknoloji ile geliştirilmiş üstün koruma ve performans sağlayan, sentetik veya mineral üretilmiş motor yağlarıdır. **Kullanıldığı Yerler:** Dört zamanlı ve yüksek performanslı, hava veya su soğutmalı motosikletlerde dört mevsim güvenle kullanılır. Ayrıca, API SL, JASO MA2 spesifikasyonlarının tavsiye edildiği Avrupa ve Japon üretimi motosikletler için de uygundur.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Yüksek devir ve yüksek sıcaklıklarda etkin yağlama ile sürtünme kayıplarını en aza indirerek motoru korur.
- Mükemmel ıslak kavrama performansı sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar API SL, JASO MA2

SAE 15W-40

1 LT



EN

Tecnol Four-Stroke 10W40, 15W40, and 20W50 are synthetic or mineral engine oils developed with mineral and synthetic technology, providing superior protection and performance. **Applications:** Safe for all-season use in four-stroke, high-performance, air- or water-cooled motorcycles. They are also suitable for European and Japanese motorcycles where API SL and JASO MA2 specifications are recommended.

FEATURES AND BENEFITS

- Protects the engine by minimizing friction losses through effective lubrication at high speeds and high temperatures.
- Provides excellent wet clutch performance.

Meets API SL, JASO MA2 Specifications and Approvals

SAE 10W-40

1 LT



AR

هي زيت محركات صناعية أو معدنية، مطبوعة بتقنية معدنية وصناعية، لتوفير حماية وأداء فائق. الاستخدامات: آمنة للاستخدام في جميع فصول 10W40، 15W40، 20W50 زيت تكوبل رباعية الأشواط API SL و JASO MA2 السنة للدراجات النارية رباعية الأشواط، عالية الأداء، المبردة بالهواء أو الماء. كما أنها مناسبة للدراجات النارية الأوروبية واليابانية التي توصف بمواصفات

الميزات والفوائد

يحمي المحرك من خلال تقليل خسائر الاحتكاك من خلال التزييت الفعال عند السرعات العالية ودرجات الحرارة المرتفعة يوفر أداء ممتازًا للفايض الرطب

Meets API SL و JASO MA2 يفي بمواصفات واعتمادات

2 & 4 ZAMANLI MOTOR YAĞLARI

2 & 4 Stroke Engine Oils

زيت محركات 2 و 4 أشواط

SAE 30



4 LT



1 LT

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT

Tecnoil

2 & 4 ZAMANLI MOTOR YAĞLARI

TR Tecnoil SAE 30 yağlar hava soğutmalı, iki zamanlı motosikletler ve diğer küçük motorlar için üretilmiş, yüksek performans katkıları içeren, mineral bazlı motosiklet yağıdır.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- İçindeki aktif temizleme maddeleri sayesinde tortu ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- Mükemmel yağlama özelliği sayesinde pistonları sürtünme, aşınma ve paslanmaya karşı korur.
- Bakım maliyetlerini düşürür.
- Ön ateşlemeyi kolaylaştırır.

EN Tecnoil SAE 30 oils are mineral-based motorcycle oils containing high-performance additives, designed for air-cooled, two-stroke motorcycles and other small engines.

FEATURES AND BENEFITS

- Thanks to its active cleaning agents, it keeps the engine clean by preventing deposits and sludge formation.
- Its excellent lubrication properties protect pistons from friction, wear, and rust.
- It reduces maintenance costs.
- It facilitates pre-ignition.

AR هي زيت دراجات نارية معدنية تحتوي على إضافات عالية الأداء، مصممة للدراجات النارية ثنائية الأشواط المبردة بالهواء، وغيرها من المحركات الصغيرة SAE 30 زيت تكويل

الميزات والفوائد

- بفضل عوامل التنظيف النشطة، يحافظ على نظافة المحرك من خلال منع تكون الرواسب والرواسب.
- خصائص تزييت ممتازة تحمي المكابس من الاحتكاك والتآكل والصدأ.
- يقلل من تكاليف الصيانة.
- يسهل الاشتعال المسبق.

TR 2T hava soğutmalı, iki zamanlı motosikletler ve diğer küçük motorlar için üretilmiş, yüksek performans katkıları içeren, mineral bazlı motosiklet yağıdır.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- İçindeki aktif temizleme maddeleri sayesinde tortu ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- Mükemmel yağlama özelliği sayesinde pistonları sürtünme, aşınma ve paslanmaya karşı korur.
- Bakım maliyetlerini düşürür.
- Ön ateşlemeyi kolaylaştırır.

EN 2T is a mineral-based motorcycle oil containing high-performance additives, designed for air-cooled, two-stroke motorcycles and other small engines.

FEATURES AND BENEFITS

- Its active cleaning agents keep the engine clean by preventing deposits and sludge formation.
- Its excellent lubrication properties protect pistons from friction, wear, and rust.
- It reduces maintenance costs.
- It facilitates pre-ignition.

AR هو زيت دراجات نارية معدنية يحتوي على إضافات عالية الأداء، مصمم للدراجات النارية ثنائية الأشواط المبردة بالهواء، وغيرها من المحركات الصغيرة 2T زيت

الميزات والفوائد

- تحافظ عوامل التنظيف النشطة على نظافة المحرك من خلال منع تكون الرواسب والرواسب.
- خصائص التزييت الممتازة تحمي المكابس من الاحتكاك والتآكل والصدأ.
- يقلل من تكاليف الصيانة.
- يسهل الاشتعال المسبق.

SAE 2T



1 LT

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT

ENDÜSTRİYEL & HİDROLİK YAĞLAR

Industrial & Hydraulic Oils

الزيت الصناعية والهيدروليكية

HYDRO 32



210 LT

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI / FEATURES AND BENEFITS / المميزات والفوائد	VERİLER / DATA / البيانات
YOĞUNLUK, 15 C'DE (ASTM D 1298)	KG/LT 0,870
KİNEMATİK VİZKOZİTE 40C'DE (ASTM D 445)	72 CST
KİNEMATİK VİZKOZİTE 100C'DE (ASTM D 445)	5,4 CST
VİZKOZİTE ENDEKSİ, EN AZ	105
AKMA NOKTASI (ASTM 97) C'DE EN ÇOK	-27 C
BAKIR ŞERİT KOROZYON	1B C
TAN, MG KOH/G EN ÇOK	KG/LT 0,1
PARLAMA NOKTASI C MİN.	216 C
GTİP : 2710.19.83.00.00	

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT 20 LT, 210 LT

HYDRO 46



210 LT

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI / FEATURES AND BENEFITS / المميزات والفوائد	VERİLER / DATA / البيانات
YOĞUNLUK, 15 C'DE (ASTM D 1298)	KG/LT 0,875
KİNEMATİK VİZKOZİTE 40C'DE (ASTM D 445)	46 CS T
KİNEMATİK VİZKOZİTE 100C'DE (ASTM D 445)	6,7 CS T
VİZKOZİTE ENDEKSİ, EN AZ	100
AKMA NOKTASI (ASTM 97) C'DE EN ÇOK	-24 C
BAKIR ŞERİT KOROZYON	1B C
TAN, MG KOH/G EN ÇOK	KG/LT 0, 1
PARLAMA NOKTASI C MİN.	22 C
GTİP : 2710.19.83.00.00	

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT 20 LT, 210 LT

HYDRO 68



210 LT

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI / FEATURES AND BENEFITS / المميزات والفوائد	VERİLER / DATA / البيانات
YOĞUNLUK, 15 C'DE (ASTM D 1298)	KG/LT 0,878
KİNEMATİK VİZKOZİTE 40C'DE (ASTM D 445)	68 CST
KİNEMATİK VİZKOZİTE 100C'DE (ASTM D 445)	8,6 CS T
VİZKOZİTE ENDEKSİ, EN AZ	100
AKMA NOKTASI (ASTM 97) C'DE EN ÇOK	-24 C
BAKIR ŞERİT KOROZYON	1B
TAN, MG KOH/G EN ÇOK	KG/LT 0, 1
PARLAMA NOKTASI C MİN.	232 C
GTİP : 2710.19.83.00.00	

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT 20 LT, 210 LT

HYDRO 100



ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI/ FEATURES AND BENEFITS / المميزات والفوائد	VERİLER/DATA/ البيانات
YOĞUNLUK, 15 C'DE (ASTM D 1298)	KG/LT 0,870
KİNEMATİK VİZKOZİTE 40C'DE (ASTM D 445)	72 CST
KİNEMATİK VİZKOZİTE 100C'DE (ASTM D 445)	5,4 CST
VİZKOZİTE ENDEKSİ, EN AZ	105
AKMA NOKTASI (ASTM 97) C'DE EN ÇOK	-27 C
BAKIR ŞERİT KOROZYON	1B C
TAN, MG KOH/G EN ÇOK	KG/LT 01
PARLAMA NOKTASI C MİN.	216 C
GTİP : 2710.19.83.00.00	

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT 20 LT, 210 LT

S320 ISI TRANSFER YAĞI



ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI/ FEATURES AND BENEFITS / المميزات والفوائد	VERİLER/DATA/ البيانات
YOĞUNLUK, 15 C'DE (ASTM D 1298)	KG/LT 0,870
KİNEMATİK VİZKOZİTE 40C'DE (ASTM D 445)	32,17 CST
KİNEMATİK VİZKOZİTE 100C'DE (ASTM D 445)	5,49 CST
VİZKOZİTE ENDEKSİ, EN AZ	101
AKMA NOKTASI (ASTM 97) C'DE EN ÇOK	-24 C
BAKIR ŞERİT KOROZYON	1B
TAN, MG KOH/G EN ÇOK	G/LT 01
PARLAMA NOKTASI C MİN.	220 C
GTİP : 2710.19.83.00.00	

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT 20 LT, 210 LT

Diğer Endüstriyel & Hidrolik Yağları Industrial & Hydraulic Oils الزيوت الصناعية والهيدروليكية

- Metal İşleme Sıvıları
- Kompresör Yağları
- Kalıp Yağları
- Tekstil Yağları
- Türbin ve Sirkülasyon Yağları
- Trafo Yağları
- Kızak Yağları
- Metalworking Fluids
- Compressor Oils
- Mold Oils
- Textile Oils
- Tribune and Circulation Oils
- Transformer Oils
- Skid Lubricants
- سوائل التشغيل المعدنية
- زيوت المضغوط
- زيوت العفن
- زيوت المنسوجات
- زيوت تربيبيون والدورة الدموية
- زيوت المحولات
- زيوت التشحيم

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT 20 LT, 210 LT

TİCARİ ARAÇ YAĞLARI

Commercial Vehicle Oils

زيوت المركبات التجارية

Tecnoil

TİCARİ ARAÇ YAĞLAR

SAE 10W-40

210 LT



1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT 20 LT, 210 LT

TR

Tecnoil SAE 10W40 Modern sistemlere sahip ağır hizmet dizel motorlarının mükemmel yağlanması sağlamak amacıyla üretilmiştir. **Kullanıldığı Yerler:** Tüm yüksek hızlı ve dört zamanlı ağır vasıta dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir. DPF'li olan ve olmayan araçlar ile EGR ve SCR'li motorlar için uygundur.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Özel düşük küllü formül ile sürtünmeyi ve aşınmayı önleyerek motoru ve partikül filtresini korur.
- Uzun yağ değişim aralığı ve yakıt tasarrufu sunar.
- Piston depozitini ve tortu oluşumunu engelleyerek etkili piston temizliği sağlar.
- Egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

EN

Tecnoil SAE 10W40 is designed to provide excellent lubrication for heavy-duty diesel engines equipped with modern systems. **Applications:** Used in all high-speed, four-stroke heavy-duty diesel vehicles. Recommended for use in heavy vehicles, construction equipment, and long-haul fleets in sectors such as transportation, construction, mining, and agriculture. Suitable for vehicles with and without DPF, as well as engines with EGR and SCR.

FEATURES AND BENEFITS

- Its special low-ash formula protects the engine and particulate filter by preventing friction and wear.
- Provides extended oil change intervals and fuel economy.
- Provides effective piston cleaning by preventing piston deposits and sludge formation.
- Protects the environment with exhaust emission control.

AR

توفير تزييت ممتاز لمحركات الديزل عالية الأداء المجهزة بأنظمة حديثة. الاستخدامات: يُستخدم في جميع مركبات الديزل عالية السرعة رباعية الأشواط عالية الأداء. يُوصى باستخدامه في SAE 10W40 ضمن زيت تكوئيل أو غير المجهزة به، بالإضافة إلى المحركات المجهزة (DPF) المركبات الثقيلة، ومعدات البناء، وأساطيل النقل لمسافات طويلة في قطاعات مثل النقل والبناء والتعدين والزراعة. مناسب للمركبات المجهزة بفلتر جسيمات الديزل (SCR) ونظام التخليص الانتقائي التحفيزي (EGR) بنظام إعادة تدوير غاز العادم.

المميزات والفوائد

تركبة خاصة منخفضة الرماد تحمي المحرك وفلتر الجسيمات من خلال منع الاحتكاك والتآكل تحلّل فترات تغيير الزيت وتوفر استهلاك الوقود يُنظف المكبس بفعالية من خلال منع ترسبه وتكوين الرواسب يحمي البيئة من خلال التحكم في انبعاثات العادم

SAE 15W-40

210 LT



1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT 20 LT, 210 LT

TR

Tecnoil SAE 15W 40 Süper yüksek performanslı dizel motor yağı (SHPD) kalite seviyesinde uzun ömürlü dizel motor yağıdır. Düşük ve yüksek kükürt içeren yakıtlarla çalışan dizel motorlarda mükemmel performans sağlar. **Kullanıldığı Yerler:** Turboşarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm kamyon, otobüs, tır, iş makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Yüksek TBN değerleri ile kükürt oranı yüksek yakıtlarda motoru korur.
- Yüksek devir ve sıcaklıklarda aşınmaları önleyerek tüm turboşarjlı ve turboşarjsız motorlarda güvenli kullanım sağlar.
- Motoru temiz tutarak yanma verimini ve motor gücünü artırır.

EN

Tecnoil SAE 15W 40 Super High Performance Diesel Engine Oil (SHPD) is a long-lasting diesel engine oil. It provides excellent performance in diesel engines operating on both low and high sulfur fuels. **Applications:** Recommended for all diesel engine-equipped trucks, buses, trailers, construction equipment, and generators, especially turbocharged and low-emission diesel engines.

FEATURES AND BENEFITS

- Protects the engine in high-sulfur fuels with its high TBN values.
- Prevents wear at high speeds and temperatures, ensuring safe use in all turbocharged and non-turbocharged engines.
- Increases combustion efficiency and engine power by keeping the engine clean.

AR

هو زيت محركات ديزل طويل الأمد. يوفر أداء ممتازاً في محركات الديزل التي تعمل على أنواع الوقود منخفضة وعالية الكبريت (SHPD) من تكوئيل SAE15W40 زيت محركات الديزل فائق الأداء. الاستخدامات: يُنصح به لجميع الشاحنات والحافلات والمتطورات ومعدات البناء والمولدات الكهربائية المجهزة بمحركات الديزل، وخاصةً محركات الديزل ذات الشحن التوربيني ومنخفضة الانبعاثات.

المميزات والفوائد

TBN يحمي المحرك في أنواع الوقود عالية الكبريت بفضل قيمه العالية ل يمنع التآكل عند السرعات ودرجات الحرارة العالية، مما يضمن الاستخدام الآمن في جميع المحركات ذات الشحن التوربيني وغير التوربيني يزيد من كفاءة الاحتراق وقوة المحرك من خلال الحفاظ على نظافة المحرك

TİCARİ ARAÇ YAĞLARI

Commercial Vehicle Oils

زيوت المركبات التجارية

TR Tecnoil SAE 20W50 Yüksek kaliteli ağır hizmet dizel motor yağıdır. Ağır yük ve arazi şartlarında çalışan tüm dizel motor tiplerinde dört mevsim yüksek performans sağlar.

Kullanıldığı Yerler: Turboşarjlı ve süperşarjlı motorlar dahil olmak üzere dizel motora sahip tüm ticari araç, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi, ziraat makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- Özellikle çok kilometre yapan araçlarda bakım giderlerini düşürür, etkin koruma sağlar.
- İlk çalışmada motorda oluşabilecek aşınmaları en aza indirir.

EN Tecnoil SAE 20W50 is a high-quality heavy-duty diesel engine oil. It provides high performance throughout the year for all diesel engine types operating under heavy loads and off-road conditions.

Applications: Recommended for all commercial vehicles, trucks, buses, lorries, construction equipment, agricultural machinery, and generators equipped with diesel engines, including turbocharged and supercharged engines.

FEATURES AND BENEFITS

- It does not lose oil, maintain pressure, or foam, even under the most severe operating conditions.
- It facilitates cold start-up and provides effective lubrication in hot conditions.
- It reduces maintenance costs and provides effective protection, especially for high-mileage vehicles.
- It minimizes engine wear during start-up.

SAE 20W-50



210 LT

AR زيت محركات ديزل عالي الجودة ومتين. يوفر أداءً عاليًا على مدار العام لجميع أنواع محركات الديزل العاملة تحت أحمال ثقيلة وفي ظروف الطرق الوعرة SAE 20W50 بكميل الاستخدامات: يُنصح به لجميع المركبات التجارية، والشاحنات، والحافلات، والمولدات الكهربائية المجهزة بمحركات ديزل، بما في ذلك المحركات التوربينية والسور تشارج

المميزات والفوائد

- لا يفقد الزيت، ولا يحافظ على الضغط، ولا تتكون رغوة، حتى في أقصى ظروف التشغيل
- يُسهّل بدء التشغيل البارد ويوفر تزييتًا فعالاً في الظروف الحارة
- يقلل من تكاليف الصيانة ويوفر حماية فعالة، خاصةً للمركبات التي قطعت مسافات طويلة
- يقلل من تآكل المحرك أثناء بدء التشغيل

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT 20 LT, 210 LT

TR Tecnoil SAE 30 Yüksek kaliteli baz yağlara deterjan-dispersan tip paket katık eklenerek formüle edilmiş, yüksek viskozite indeksli, tek dereceli, üstün kaliteli bir yağıdır. Kullanıldığı Yerler: İş makineleri ve ağır vasıtaların yüksek devirli ve yüksek güçlü dizel motorlarında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Ağır çalışma şartları altında depozit oluşumunu en aza indirir, aşınmayı önler.
- Yüksek viskozite indeksli olduğundan düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur.
- Metal yüzeyler üzerinde yağ filmi oluşturarak yüzeyi asidik artıkların kimyasal etkisinden korur.
- Motor içerisine sızan rutubet ve suyun pas yapmasını önler.

EN Tecnoil SAE 30 is a high-viscosity, single-grade, premium-quality oil formulated by adding detergent-dispersant additives to high-quality base oils. **Applications:** Used in high-speed, high-power diesel engines of construction equipment and heavy vehicles.

FEATURES AND BENEFITS

- Minimizes deposit formation and prevents wear under harsh operating conditions.
- Maintains fluidity at low temperatures due to its high viscosity index.
- Forms an oil film on metal surfaces, protecting them from the chemical effects of acidic residues.
- Prevents rust caused by moisture and water penetrating the engine.

SAE 30W



210 LT

AR هو زيت عالي اللزوجة، أحادي الدرجة، عالي الجودة، مُركَّب بإضافة مواد مُضافة مُنظفة ومُشتملة إلى زيوت أساسية عالية الجودة. الاستخدامات: يُستخدم في محركات الديزل عالية السرعة وعالية SAE 30 بكميل القدرة لمعدات البناء والمركبات الثقيلة

المميزات والفوائد

- يقلل من تكون الرواسب ويمنع التآكل في ظروف التشغيل القاسية
- يحافظ على سيولته في درجات الحرارة المنخفضة بفضل مؤشر اللزوجة العالي
- يُشكّل طبقة زيتية على الأسطح المعدنية، ويحميها من التأثيرات الكيميائية للبقايا الحمضية
- يمنع الصدأ الناتج عن تسرب الرطوبة والماء إلى المحرك

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT 20 LT, 210 LT

❖ DİŞLİ YAĞLAR

Gear Oils

زيوت التروس

Tecnoil

DİŞLİ YAĞLAR

SAE 10W-30

210 LT



1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT 20 LT, 210 LT

TR

10W30 üstün kaliteli parafinik baz yağlara özel katık paketi eklenerek üretilmiş güç iletim yağıdır. Kullanıldığı Yerler: Başta ziraat olmak üzere otomotiv ve endüstri sektörlerinde hizmet veren traktör ve iş makinelerinin aktarma organları, frenleri, hidrolik sistemleri, son tahrik üniteleri, diferansiyelleri ve transmisyonlarında kullanılır. Tüm modern traktörlerin motor hariç diğer tüm sistemlerinde güç iletim yağı olarak önerilir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Motoru ilk çalışma anından itibaren koruma kalkanı içerisine alır.
- Motoru temiz tutar ve tortu oluşturmaz.
- Yakıt değişim aralığını uzun tutar.

EN

10W30 is a power transmission oil produced by adding a special additive package to high quality paraffinic base oils. Areas of Use: It is used in transmission organs, brakes, hydraulic systems, final drive units, differentials and transmissions of tractors and work machines serving primarily in agriculture, automotive and industrial sectors. It is recommended as a power transmission oil in all systems of all modern tractors except the engine.

FEATURES AND BENEFITS

- It takes the motor into the protection shield from the first moment of operation.
- It keeps the engine clean and does not form deposits.
- It keeps the fuel change interval long.

AR

يوفر أقصى قدر من الحماية لحرركات الديزل والبنزين وغاز التبريد المسال. إنه زيت محرك لجميع المواسم يتم الحصول عليه نتيجة مزج زيوت أساسية عالية الجودة للمنتجات مع إضافات عالية الأداء مع التكنولوجيا المتقدمة. يمكن استخدامه في جميع الفصول في محركات عالية الأداء ومركبات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة ذات الشحن التوربيني

المميزات والفوائد

يأخذ المحرك إلى درع الحماية من اللحظة الأولى للتشغيل
يحافظ على المحرك نظيفاً ولا يشكل رواسب
يحافظ على فترة تغيير الوقود طويلة

SAE 85W-140

210 LT



1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT 20 LT, 210 LT

TR

85W 140 dişli yağları serisi, parafinik esaslı baz yağlarla hazırlanmış yüksek basınçta dayanıklılık sağlayan, yağın oksitlenmesini engelleyici ve bulunduğu malzemeyi pası karşı koruyan ve aşınmayı engelleyen katkı maddeleri ihtica eden, düz şanzıman, difransiyel ve hipoid dişliler için ağır hizmet şartlarında kullanılmak üzere üstün teknoloji ile üretilir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Formülündeki aşırı basınç (EP) katığı sayesinde ağır yük altında çalışan endüstriyel dişlilerde etkin koruma sağlar.
- İçerdiği özel katkılar sayesinde tortu oluşumunu engeller ve köpürme yapmaz.
- Kaliteli formül ile sudan kolay ayrışır, aşınma pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlayarak dişlilerin ve yataklarının çalışma verimini artırır.

EN

85W140 gear oils series are produced with superior technology to be used under heavy-duty conditions for manual transmission, differential and hypoid gears, which are prepared with paraffinic base oils, provide high pressure resistance, prevent oil oxidation and contain additives that protect the material against rust and prevent wear.

FEATURES AND BENEFITS

- Thanks to the extreme pressure (EP) additive in its formula, it provides effective protection for industrial gears operating under heavy load.
- Thanks to the special additives it contains, it prevents the formation of sediment and does not foam.
- With its high quality formula, it is easily separated from water, provides excellent protection against wear, rust and corrosion, increasing the working efficiency of gears and bearings.

AR

بقتية فائقة لاستخدامها في ظروف الخدمة الشاقة لنقل الحركة اليدوي والتروس الفاضلية و 85W 140 يتم إنتاج سلسلة زيوت التروس والتي يتم تحضيرها من الزيوت الأساسية البارافينية ، وتوفر مقاومة عالية للضغط ، وتحمي أكسدة الزيت وتحتوي على مواد مضافة تحمي hypoid

المادة ضد الصدأ ومنع التآكل

المميزات والفوائد

في تركيبته ، فإنه يوفر حماية فعالة للتروس الصناعية التي تعمل تحت حمولة ثقيلة (EP) بفضل مضافة الضغط الشديد بفضل الإضافات الخاصة التي يحتوي عليها ، يمنع تكوين الرواسب ولا يتشكل رغوة بفضل تركيبته عالية الجودة ، يمكن فصله بسهولة عن الماء ، ويوفر حماية ممتازة ضد التآكل والصدأ والتآكل ، مما يزيد من كفاءة عمل التروس والحامل

GEAR 90
DİŞLİ YAĞ

210 LT

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT 20 LT, 210 LT

Tecnoil

DİŞLİ YAĞLAR

TR Gear 90 parafinik baz yağlardan üretilmiş düşük kül içeren mineral dişli yağıdır. Aşırı basınç karakteristiğinin gerekmediği otomotiv ve endüstriyel tip ekipmanların dişli kutularında ve diferansiyellerinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Çalışma sırasında kalınlaşmaz, metal yüzeyler üzerinde film oluşturarak pas ve korozyona karşı koruma sağlar.
- Hafif şartlarda çalışan dişli kutularındaki aşınmaları önlerler.

EN Gear 90 is a low ash mineral gear oil produced from paraffinic base oils. It is used in gearboxes and differentials of automotive and industrial equipment where extreme pressure characteristics are not required.

FEATURES AND BENEFITS

- It does not thicken during operation, forms a film on metal surfaces and provides protection against rust and corrosion.
- They prevent wear in gearboxes operating under light conditions.

AR هو زيت تروس معدني منخفض الرماد يتم إنتاجه من زيوت قاعدية بترافينية. يتم استخدامه في علب التروس والفروقات الخاصة بالمعدات الصناعية والسيارات حيث لا تتطلب خصائص الضغط الشديد

المميزات والفوائد

- لا يتكاثف أثناء التشغيل ، ويشكل طبقة رقيقة على الأسطح المعدنية ويوفر الحماية ضد الصدأ والتآكل
- أنها تمنع التآكل في علب التروس التي تعمل في ظل ظروف الإضاءة

GEAR 140
DİŞLİ YAĞ

210 LT

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT 20 LT, 210 LT

TR Gear 140 Parafinik baz yağlardan üretilmiş düşük kül içeren mineral dişli yağıdır. Aşırı basınç karakteristiğinin gerekmediği otomotiv ve endüstriyel tip ekipmanların dişli kutularında ve diferansiyellerinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Çalışma sırasında kalınlaşmaz, metal yüzeyler üzerinde film oluşturarak pas ve korozyona karşı koruma sağlar.
- Hafif şartlarda çalışan dişli kutularındaki aşınmaları önlerler.

EN Gear 140 is a low ash mineral gear oil produced from paraffinic base oils. It is used in gearboxes and differentials of automotive and industrial equipment where extreme pressure characteristics are not required.

FEATURES AND BENEFITS

- It does not thicken during operation, forms a film on metal surfaces and provides protection against rust and corrosion.
- They prevent wear in gearboxes operating under light conditions.

AR هو زيت تروس معدني قليل الرماد يتم إنتاجه من زيوت قاعدية بترافينية. يتم استخدامه في علب التروس والفروقات الخاصة بالمعدات الصناعية والسيارات حيث لا تتطلب خصائص الضغط الشديد

المميزات والفوائد

- لا يتكاثف أثناء التشغيل ، ويشكل طبقة رقيقة على الأسطح المعدنية ويوفر الحماية ضد الصدأ والتآكل
- أنها تمنع التآكل في علب التروس التي تعمل في ظل ظروف الإضاءة

MAVİ ANTİFRİZ

1 LT



3 LT



210 LT



1 LT, 3 LT, 4 LT, 20 LT 210 LT

TR

Tecnoil mavi antifriz yüksek katkılı teknoloji ile formüle edilen, her iklimde motorun ideal çalışma sıcaklığında çalışmasını sağlayan, uzun ömürlü soğutma sıvısıdır. Tüm demir ve alüminyum alaşım motorların soğutma sistemlerini pas ve korozyona karşı mükemmel korur. Çevre sağlığı düzenlemelerine uygun olarak nitrit, amin, fosfat ve silikat içermez.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Sıradan antifrizlerden çok daha uzun ömürlüdür.
- Yüksek termal stabilite ve ısı transferi özelliği ile motoru sığağa ve soğuğa karşı korur.
- Soğuk havalarda motor soğutma sıvısının donmasını önler.
- Sıcak havalarda motor soğutma sıvısının kaynamasına engel olur.
- Demir ve alüminyum alaşım motorlarda uzun süre korozyona karşı koruma sağlar.
- Tüm sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.
- Köpük oluşumuna karşı koruma sağlar.

Kullanım Yeri

Snow Blue Antifriz otomobillerde, kamyonetlerde, kamyonlarda, iş ve tarım makinalarında, içten yanmalı motorlarda soğutma sıvısı olarak kullanılabilir.

Karşıladığı Performans ve Özellikler / Performance and Features It Meets / الأداء والميزات يلتقيان

MB 325,5 - MAN 324 TYPE SNF - FORD WSS-M97B44-D-SAAB VW TL 774F - SKODA
DAF TRUCKS - SCANIA TB 1451 - VOLVO RENAULT - ISUZU - KOMATSU

EN

It is a long-lasting coolant formulated with high additive technology, enabling the engine to operate at the ideal operating temperature in all climates. It perfectly protects the cooling systems of all iron and aluminum alloy engines against rust and corrosion. It does not contain nitrite, amine, phosphate and silicate in accordance with environmental health regulations.

FEATURES AND BENEFITS

- It lasts much longer than ordinary antifreezes.
- With its high thermal stability and heat transfer feature, it protects the engine against heat and cold.
- It prevents the engine coolant from freezing in cold weather.
- It prevents the engine coolant from boiling in hot weather.
- Provides long-term corrosion protection in iron and aluminum alloy engines.
- It is compatible with all sealing elements.
- Provides protection against foam formation.

Place of use

SnowBlue Antifreeze can be used as a coolant in cars, vans, trucks, construction and agricultural machinery, internal combustion engines.

AR

إنه سائل تبريد طويل الأمد تم تركيبه باستخدام تقنية مضافة عالية ، مما يتيح للمحرك العمل في درجة حرارة التشغيل المثالية في جميع المناخات. إنه يحمي بشكل مثالي أنظمة التبريد لجميع المحركات المصنوعة من الحديد وسبائك الألومنيوم ضد الصدأ والتآكل. لا تحتوي على النترت والأمين والفوسفات والسيليكا لتلوث البيئة والصحة البيئية.

المميزات والفوائد

- يستمر لفترة أطول بكثير من الأنترفيز العادية
- بفضل ثباته الحراري العالي وخصائصه لنقل الحرارة ، فإنه يحمي المحرك من الحرارة والبرودة
- يمنع سائل تبريد المحرك من التجمد في الطقس البارد
- يمنع سائل تبريد المحرك من الغليان في الطقس الحار
- يوفر حماية طويلة الأمد من التآكل في محركات الحديد وسبائك الألومنيوم
- إنه متوافق مع جميع عناصر الختم
- يوفر الحماية ضد تكون الرغوة

مكان الاستخدام

كمبرد في السيارات ، والشاحنات الصغيرة ، والشاحنات ، والآلات الإنشائية والزراعية ، ومحركات Snow Blue Antifreeze يمكن استخدامها للاحتراق الداخلي.

TR Tecnoil kırmızı antifriz organik katık teknolojisi ile formüle edilen, her iklimde motorun ideal çalışma sıcaklığında çalışmasını sağlayan, uzun ömürlü soğutma sıvısıdır. Tüm demir ve alüminyum alaşım motorların soğutma sistemlerini pas ve korozyona karşı mükemmel korur. Çevre sağlığı düzenlemelerine uygun olarak nitrit, amin, fosfat ve silikat içermez.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Konvansiyonel antifrizlerden çok daha uzun ömürlüdür.
- Yüksek termal stabilite ve ısı transferi özelliği ile motoru sığağa ve soğuğa karşı korur.
- Soğuk havalarda motor soğutma sıvısının donmasını önler.
- Sıcak havalarda motor soğutma sıvısının kaynamasına engel olur.
- Demir ve alüminyum alaşım motorlarda uzun süre korozyona karşı koruma sağlar.
- Tüm sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.
- Köpük oluşumuna karşı koruma sağlar.

Kullanım Yeri

Snow Antifriz serisi uygun miktarda suyla karıştığı zaman, tüm otomobillerde, kamyonetlerde, kamyonlarda, iş ve tarım makinalarında, içten yanmalı motorlarda soğutma sıvısı olarak kullanılabilir.

Karşıladığı Performans ve Özellikler / Performance and Features It Meets / الأداء والميزات يلتقيان
MB 325,5 - MAN 324 TYPE SNF - FORD WSS-M97B44-D-SAAB VW TL 774F - SKODA DAF
TRUCKS - SCANIA TB 1451 - VOLVO RENAULT - ISUZU - KOMATSU

KIRMIZI ANTİFRİZ

1 LT



3 LT



210 LT



EN Tecnoil is a long-lasting coolant formulated with red antifreeze organic additive technology, enabling the engine to operate at the ideal operating temperature in all climates. It perfectly protects the cooling systems of all iron and aluminum alloy engines against rust and corrosion. It does not contain nitrite, amine, phosphate and silicate in accordance with environmental health regulations.

FEATURES AND BENEFITS

- It is much longer lasting than conventional antifreezes.
- With its high thermal stability and heat transfer feature, it protects the engine against heat and cold.
- It prevents the engine coolant from freezing in cold weather.
- It prevents the engine coolant from boiling in hot weather.
- Provides long-term corrosion protection in iron and aluminum alloy engines.
- It is compatible with all sealing elements.
- Provides protection against foam formation.

Place of use

When the Snow Antifreeze series is mixed with an appropriate amount of water, it can be used as a coolant in all automobiles, pickup trucks, trucks, work and agricultural machinery, internal combustion engines.

إنه سائل تبريد طويل الأمد تم تركيبه باستخدام تقنية الإضافات العضوية ، مما يتيح للمحرك العمل في درجة حرارة التشغيل المثالية في جميع المناخات. إنه يحمي بشكل مثالي أنظمة التبريد لجميع المحركات المصنوعة من الحديد وسبائك الألومنيوم ضد الصدأ والتآكل. لا تحتوي على النترت والأمين والفوسفات والسليكات وفئة اللوائح الصريحة البيئية

المميزات والفوائد

- إنه يدوم لفترة أطول بكثير من الأنترغيزات التقليدية
- بفضل ثباته الحراري العالي وخصائصه نقل الحرارة ، فإنه يحمي المحرك من الحرارة والبرودة
- يمنع سائل تبريد المحرك من التجمد في الطقس البارد
- يمنع سائل تبريد المحرك من الغليان في الطقس الحار
- يوفر حماية طويلة الأمد من التآكل في محركات الحديد وسبائك الألومنيوم
- إنه متوافق مع جميع عناصر الختم
- يوفر الحماية ضد تكون الرغوة

مكان الاستخدام

بكمية مناسبة من الماء ، يمكن استخدامها كمبرد في جميع السيارات والشاحنات الصغيرة والشاحنات Snow Antifreeze عندما يتم خلط سلسلة وآلات العمل والزراعية ومحركات الاحتراق الداخلي

Tecnoil

ANTİFRİZ



Tecnoil

ANTİFRİZ

MAVİ ANTİFRİZLİ CAMSUYU



TR Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen, deterjan içeren cam temizleme sıvısıdır. Oto cam suyu katkısı cam suyu deposundaki donmayı önler. Camda oluşan buzları çözer. Camdaki kirleri temizlemek üzere formüle edilmiştir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Cam suyunun donmasını ve camda buzlanmayı önler.

Kir, çamur, yağ, böcek ve bitki kalıntıları temizler. Maximum düzeyde temizler.

Donma noktası -20 C'dir.

Antifriz ürünlerinde 3 yıl garanti bulunmaktadır.

EN This detergent-containing glass cleaning fluid prevents the windshield washer and washer system from freezing. The auto glass washer additive prevents freezing in the windshield washer reservoir. It dissolves ice on the glass. It is formulated to remove dirt from the glass.

FEATURES AND BENEFITS

Prevents windshield washer fluid from freezing and icing on the glass.

Cleans dirt, mud, oil, insects, and plant residue. Provides maximum cleaning.

Freezing point: -20°C.

Antifreeze products come with a 3-year warranty.

KIRMIZI ANTİFRİZLİ CAMSUYU



AR Sائل تنظيف الزجاج هذا، المحتوي على منظف، يمنع تجمد غسالة الزجاج الأممي ونظام الغسالة. كما يمنع تجمد خزان غسالة الزجاج الأممي، ويذيب الجليد المتراكم على الزجاج. صُمم لإزالة الأوساخ منه

الميزات والفوائد

يمنع سائل غسيل الزجاج الأممي من التجمد وتكوين الجليد عليه
ينظف الأوساخ والطين والزيوت والحشرات وبقايا النباتات. يوفر أقصى قدر من التنظيف
درجة التجمد: -20 درجة مئوية
منتجات مانع التجمد تأتي مع ضمان لمدة 3 سنوات

TR Tanımı : Yüksek kaliteli baz yağ kullanılarak geliştirilen lityum sabunlu aşırı basınç (EP) katkıları içeren çok amaçlı ve üstün performanslı greslerdir.

Aşınma, oksidasyon, pas ve korozyon önleyici katkılar sayesinde su ile yıkanmaya karşı direnç gösterir ve metal yüzeylerde üstün koruma sağlar. Ağır çalışma şartlarında yumuşamaz. Düşük sıcaklıkta pompalanabilirler. Kurşun ve nitrit içermezler.

Kağıt üretimi, madencilik gibi ağır endüstrilerde, elektrik motorlarında dökümhanelerde, takım tezgahlarında, düz ve bilyalı rulmanlarda kullanılır.

EN Description : They are multi-purpose and high performance greases containing lithium soap extreme pressure (EP) additives, developed using high quality base oil.

It resists washing with water and provides superior protection on metal surfaces, thanks to additives that prevent wear, oxidation, rust and corrosion. It does not soften under heavy working conditions. They can be pumped at low temperature. They do not contain lead and nitrite.

It is used in heavy industries such as papermaking, mining, electric motors, foundries, machine tools, plain and ball bearings.

AR الوصف: شحوم متعددة الأغراض وعالية الأداء تحتوي على مواد مضافة للضغط الشديد لصابون الليثيوم تم تطويرها باستخدام زيت (EP) أساسي عالي الجودة
يقاوم الغسيل بالماء ويوفر حماية فائقة على الأسطح المعدنية بفضل الإضافات التي تمنع التآكل والأكسدة والصدأ والتآكل. لا ينعم تحت ظروف العمل الشاقة. يمكن ضخها في درجات حرارة منخفضة. لا تحتوي على الرصاص والنيتريت
يتم استخدامه في الصناعات الثقيلة مثل صناعة الورق، والتعدين، والمحركات الكهربائية، والمسابك، وأدوات الآلات، والمحامل العادية والكرات

GRES YAĞI

150 ML



900 GR



14 KG



3.75 KG

Tecnoil

ANTİFRİZ

ÖZEL ÜRÜNLER

Special Products

الشحومات و المنتجات الخاصة

Tecnoil

DOT 3 - DOT 4 HİDROLİK YAĞI



0,5 LT

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT, 200 LT

TR %100 Tam Sentetik, poliglikol bazlı, DOT 3 fren ve debriyaj hidroliği. Özellikle ABS'li araçlar için tavsiye edilmektedir. Kuru kaynama noktası 270 °C / 518 °F. Islak kaynama noktası 185 °C / 365 °F.

Standartlar:

FMVSS 116 DOT 3; NON SILICONE BASE SAE J 1703.

Kullanım Şekli:

Hidrolik sistemle çalışan tüm fren ve debriyaj sistemlerinde üreticilerin tavsiyeleri doğrultusunda DOT3 ile uyumlu kullanılabilir. Akıcılığı özel olarak ABS sistemli motosiklet fren sistemleri için formüle edilmiştir.

EN 100% Fully Synthetic, polyglycol based, DOT 3 brake and clutch fluid. It is especially recommended for vehicles with ABS. Dry boiling point 270 °C / 518 °F. Wet boiling point 185 °C / 365 °F.

Standards:

FMVSS 116 DOT 3; NON SILICONE BASE SAE J 1703.

Usage:

It can be used in accordance with DOT3 in line with the recommendations of the manufacturers in all brake and clutch systems operating with hydraulic system. Its fluidity is specially formulated for motorcycle braking systems with ABS.

AR

وسائل القابض DOT 3 اصطناعي بالكامل ، يعتمد على البولي جليكول ، الفرامل 100% ABS يوصى به بشكل خاص للمركبات ذات نقطة الغليان الجافة 270 درجة مئوية / 518 درجة فهرنهايت. نقطة الغليان الرطبة 185 درجة مئوية / 365 درجة فهرنهايت

المعايير: SAE J 1703 مشروع محلول بدون سيلكون 1703 DOT 3 FMVSS 116

وفقاً لتوصيات الشركات المصنعة في جميع أنظمة الفرامل والقابض التي تعمل بالنظام الهيدروليكي. تم تصميم DOT3 يمكن استخدامه وفقاً لـ ABS سيولتها خصيصاً لأنظمة فرملة الدراجات النارية المزودة بنظام

ATF II



1 LT

1 LT, 3 LT, 4 LT, 5 LT, 7 LT, 10 LT, 200 LT

TR ATF II, zorlu koşullar altında, yüksek sıcaklık ve ağır yük uygulamalarında çalışan otomatik DİREKSİYON YAĞI şanzımanların zorlu taleplerini karşılamak için tasarlanmış üstün performanslı sentetik otomatik şanzıman yağıdır. Doğal olarak sahip olduğu yüksek viskozite indeksi ve kararlılığı ile OIL1 ATF II yüksek sıcaklıklarda ısıl bozunmaya karşı koruma sağlar, 40°C'ye kadar olan ortam sıcaklıklarında benzersiz bir performans sergiler.

EN ATF II is a high performance synthetic automatic transmission oil designed to meet the demanding demands of automatic transmissions operating under harsh conditions, high temperature and heavy load applications. With its naturally high viscosity index and stability, OIL1 ATF II provides protection against thermal degradation at high temperatures and exhibits a unique performance at ambient temperatures up to 40°C.

AR

هو زيت ناقل حركة أوتوماتيكي تخليقي عالي الأداء مصمم لتلبية المتطلبات الصعبة لناقلات الحركة الأوتوماتيكية التي ATF II تعمل في ظل ظروف قاسية ودرجات حرارة عالية وتطبيقات حمولة ثقيلة. بفضل مؤشر اللزوجة العالية الطبيعية والاستقرار ، يوفر الحماية ضد التدهور الحراري في درجات الحرارة العالية ويظهر أداء فريداً في درجات حرارة محيطة تصل إلى 40 °C OIL1 ATF II 40 درجة مئوية



Genel Merkez Plaza



Plastik Ambalaj Üretim Tesisi



Madeni Yağ Üretim Tesisi

Tecnoil
MADENİ YAĞLAR

BAKİ LOJİSTİK KARGO NAKLİYAT AKARYAKIT TİC. LTD. ŞTİ.

📍 Şabanoğlu Mahallesi 74. Sokak No:57-59 Tekkeköy/SAMSUN
☎️ +90 (362) 233 50 89 🌐 www.tecnoil.com.tr ✉️ info@tecnoil.com.tr

